

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»



Фотопараметр

КИЕВ-

19



КИЕВ-19 — малоформатный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции по системе TTL при реальной (установленной на шкале объектива) диафрагме. (TTL — международное обозначение способа определения экспозиции по свету, прошедшему через объектив).

Предназначен для любителей фотографии.

Фотоаппарат рассчитан на применение фотопленки шириной 35 мм в стандартных кассетах.

Комплектуется светосильным объективом МС ГЕЛИОС-81Н 2/50, обеспечивающим высокое качество изображения в различных условиях освещенности.

Объектив имеет специальное многослойное просветление (МС), улучшающее качество изображения и повышающее его контрастность за счет увеличения интегрального пропускания и уменьшения рассеяния объектива.

Конструкцией фотоаппарата предусмотрено применение сменных объективов, специально выпускаемых для фотоаппаратов КИЕВ-17, КИЕВ-19 и КИЕВ-20.

Поле зрения видоискателя составляет 93 % площади фотографируемого кадра, что особенно важно при съемке на обращаемую пленку.

Большое зеркало, светосильный визир, универсальное фокусирующее устройство обеспечивают точную фокусировку штатным и сменными объективами.

Экспонетрическое устройство обеспечивает полуавтоматическую установку экспозиции в диапазоне яркостей от 6,4 до 13000 кд/м², при этом учитываются величины светочувствительности пленки от 16 до 500 ед. ГОСТ.

Фотоаппарат имеет все элементы современной камеры: курковый взвод, счетчик кадров с автоматическим сбросом показаний, ускоренную обратную перемотку, откидную и съемную заднюю стенку, кнопку отключения транспортирующего барабана, «моргающую» диафрагму и т. д.

В комплект фотоаппарата входит съемный наглазник, в который при необходимости можно устанавливать диоптрийную линзу.

К фотоаппарату КИЕВ-19 выпускаются сменные объективы: МС МИР-20Н 3,5/20; МС МИР-24Н 2/35; МС КАЛЕЙНАР-5Н 2,8/100; ТЕЛЕАР Н 3,5/200; МС ГРАНИТ-11Н 4,5/80-200.

Техническая характеристика

Формат кадра, мм	24×36
Количество кадров на пленке	36
Диапазон выдержек затвора, с	1/500—1/2 и «В»
Соединение с лампами-вспышками	бескабельное и кабельное
Минимальная выдержка, с:	
при работе с импульсной лампой-вспышкой	1/60
при работе с одноразовой лампой-вспышкой	1/30
Объектив	МС ГЕЛИОС-81Н
Относительное отверстие	1 : 2
Фокусное расстояние, мм	50
Предел диафрагмирования	16
Ближний предел фокусировки, м	0,5
Соединение объектива с камерой	байонетное
Видоискатель	зеркальный, прямого зрения
Зеркало	мгновенно возвращающееся
Наводка на резкость	по микрорастру и матовой поверхности
Источник питания	2 элемента СЦ-32 (СЦ-0,12)
Габаритные размеры (без объектива), мм, не более	147×100×55
Масса (без футляра), кг, не более	1,0

Фотоаппарат КИЕВ-19

Киев «Реклама» 1988

Редактор В. П. Дмитрук. Художник В. В. Шиворченко. Художественный редактор Ю. В. Чайка. Технический редактор И. А. Мироненко. Корректор И. Г. Краснополянская.

Подписано в печать 07.08.87. БФ 31967. Усл. печ. л. 0,125. Заказ 7—4445. Тираж 23 000 экз. Изд. № 3354. Заказное. Бесплатно.

Издательство «Реклама», 252103, Киев-103, Князювде, 7/11.

Киевская фабрика печатной рекламы им. XXVI съезда КПСС, 252067, Киев-67, Выборгская, 84.