



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ЗАВОД АРСЕНАЛ»



ФОТОАППАРАТ  
**КИЕВ-6С**  
**TTL**

**КИЕВ-6С TTL** — однообъективный зеркальный фотоаппарат с форматом кадра  $6 \times 6$  см. Предназначен для любительских съемок.

Встроенное экспонометрическое устройство безгалванометрического типа со световой индикацией служит для определения экспозиции по свету, прошедшему через объектив (TTL — Through The Lens — международное обозначение этого способа замера света).

Фотоаппарат рассчитан на применение фотопленки типа 120 и 220.

Затвор фотоаппарата — шторный. Взвод затвора — рычажный, блокированный с механизмом перемотки пленки и счетчиком кадров.

Видоискатель — зеркальный, зеркало устанавливается в рабочее положение при взводе затвора.

Наводка на резкость производится при полностью открытой диафрагме по матовому стеклу и микрорастру в центре поля. При спуске затвора диафрагма мгновенно закрывается до предварительно установленного значения.

Фотоаппарат снабжен призменным визиром, в корпусе которого размещено экспонометрическое устройство, и шахтой видоискателя с откидывающейся линзой и рамочным визиром.

Конструкция фотоаппарата предусматривает применение сменных объективов на байонетном креплении: МИР-26Б 3,5/45; МИР-38Б 3,5/65; КАЛЕЙНАР-3Б 2,8/150; ЮПИТЕР-36Б 3,5/250, ЗМ-3Б 8/600. Могут использоваться также все сменные объективы фотоаппарата PENTACON SIX.

#### Техническая характеристика

Формат кадра, см . . . . .	$6 \times 6$
Количество кадров на пленке:	
типа 120 . . . . .	12
» 220 . . . . .	24
Выдержки затвора, с . . . . .	1/1000—1/2 и «В» (от руки)
Рабочий диапазон измеряемых яркостей экспонометра, кд/м <sup>2</sup> . . . . .	1,6—13 000
Увеличение окуляра . . . . .	2,5 <sup>x</sup>
Основной объектив . . . . .	ВЕГА-12Б
Фокусное расстояние, мм . . . . .	90
Относительное отверстие . . . . .	1 : 2,8
Пределы фокусировки, м . . . . .	0,6—∞
Размеры кадрового окна на матовом стекле, мм	53×53
Габаритные размеры (без объектива) с шахтой видоискателя, мм . . . . .	174×132×84
Масса фотоаппарата с объективом и шахтой видоискателя, кг . . . . .	1,65

Редактор Н. Ф. Лайко. Художник И. А. Быченко. Художественный редактор В. А. Кузнецов. Технический редактор О. И. Марченко.

Корректор М. В. Дубко.

Сдано в набор 27. 08. 82. Подписано в печать 17. 03. 83. БФ 07857.  
Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,125. Усл. кр.-отт. 0,375 тыс. Тираж 1000 экз. Зак. 2—4778. Изд. № 9067. Бесплатно. Заказчик. Издательство «Реклама», 252103, Киев-103, Киквидзе, 7/11. Киевская фабрика печатной рекламы им. XXVI съезда КПСС, 252067, Киев-67, Выборгская, 84.