



ФОТОАППАРАТ

# ОРИОН

«Орион-КМ» — дальномерный, затвор-программный, автоматический фотоаппарат, предназначенный для съемки на 35-мм пленку. Формат кадра — 24 × 36 мм.

Объемы — «Базис» 70, — 2,8/30 мм.

Затвор — диатриховый с выдержками от 1/30—1/1000 сек и «В».

Фокусировка — по объективному микро-датчику и линке дистанции подвижной передней линзы объектива. Проглубина фокусировки от 0,8 м до ∞.

Счетчик кадров — автоматический. В фотоаппарате предусмотрена блокировка затвора при недостатке света и блокировка от прокрутки и замены пленки.

Данные приведены в соответствии с ГОСТ 16, 12, 63, 250 сд, ГОСТ



Изд. в 1988 г. № 231190 и Тираж 200 экз.  
Мас. 240. Тираж № 1. Машинно-ручная печать.





**AFFAIRE:  
PHOTOGRAPHIQUE  
CRION-KM.**

L'appareil photographique «Crion-KM» est un appareil pour prise de vues à grande distance, à cinq programmes type automatique pour prise de vues sur film 35 mm. Format de cadre - 24x36 mm. Objectif - (Inducteur - 10 - 2820 mm. Obturateur central aux poses de 1/30-1/500 sec et «B». Mise au point d'après l'ensemble mécanisation et l'échelle des distances, en déplaçant l'élément d'avant. Lignes des axes au point de 0,8 et à  $\infty$ . Compteur automatique de cadres. Dans l'appareil sont prévues le blocage de la fermeture en cas de manque de lumière, ainsi que le blocage pour éviter le passage et la reproduction des cadres.

Cadres des films employés - 35, 32, 45, 250, mm GOST.

**STILL  
CAMERA  
CRION-KM**

«Crion-KM» is a five-programme automatic still camera equipped with a range finder, in the camera 35 mm film is used with the frame size of 24x36 mm.

The camera is provided with 1/28 - 30 mm Telemax-IV lens.

The shutter is geared with exposure settings ranging from 1/30 to 1/500 sec and 'B' (LONG).

Focusing is achieved with a combined view-range finder and distance scale by moving the front component. Focusing range from 0,8 to infinity.

The film counter is automatic.

To prevent slip and superimposing of frames the camera is equipped with an interlocking system.

Film having sensitivity of GOST 16, 32, 45 and 250 may be used.

