



# ФОТОАППАРАТ „САЛЮТ“



Однообъективный зеркальный фотоаппарат «Салют» предназначен для разнообразных съемок фотокорреспондентами, квалифицированными фотолюбителями и работниками научно-исследовательских институтов.

Аппарат рассчитан на применение катушечной неперфорированной пленки шириной 60 мм.

Основной объектив аппарата «Индустар-29» снабжен «прыгающей» диафрагмой, что позволяет, установив по шкале требуемую диафрагму, производить наводку на резкость при полном отверстии объектива. Нажатием спусковой кнопки затвора обеспечивается автоматическое диафрагмирование объектива до установленного значения.

1967



## БЫСТРАЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

В качестве сменных объективов применяются «Мир-3» [фокусное расстояние 66 мм, относительное отверстие 1 : 3,5] и «Таир-33» [фокусное расстояние 300 мм, относительное отверстие 1 : 4,5].

В центре матового стекла имеется специальное клиновое устройство, позволяющее контролировать точность наводки по совмещению половин изображения. Контроль резкости можно производить также по матовому стеклу.

Шторный затвор камеры имеет одиннадцать автоматических выдержек и одну от руки — «В». Затвор снабжен регулируемым механизмом синхронизации для фотографирования с импульсными и одноразовыми лампами-вспышками.

Наличие двух кассет позволяет в процессе съемки переходить от черно-белой пленки к цветной или от пленки низкой чувствительности к высокочувствительной и наоборот.

На кассетах имеются автоматические счетчики кадров и шкала-памятка типа и чувствительности заряженной пленки.

Смена объективов и кассет производится легко и быстро.

### Техническая характеристика

Ширина пленки, мм . . . . .	60
Формат кадра, см . . . . .	6×6
Количество кадров на пленке . . . . .	12
Фокусное расстояние объектива, мм . . . . .	80
Относительное отверстие . . . . .	1 : 2,8
Разрешающая сила, лин/мм:	
в центре поля зрения . . . . .	25
на краю поля зрения . . . . .	10
Время срабатывания автоспуска, сек . . . . .	15
Размер поля изображения видоискателя, мм . . . . .	55×55
Автоматические выдержки затвора, сек . . . . .	1/2—1/1500
Габаритные размеры, мм . . . . .	180×105×102
Вес, Г . . . . .	1600