



ЗЕНИТ



ЗЕНИТ



ГЕЛНОС-44 2/58



ИНДУСТАР-50 3,5/50



Зеркальный однообъективный фотоаппарат «Зенит-В» является одним из самых малых по габаритам и весу зеркальных аппаратов, обладающих ценными и важными эксплуатационными качествами. В отличие от предшествующих моделей зеркальных аппаратов «Зенит-В» имеет механизм зеркала постоянного визирувания, который позволяет непрерывно видеть в видоискателе объект съемки за исключением мгновения, в течение которого срабатывает затвор.


Аппарат имеет затворспуск, рычажный взвод затвора, механизм синхронизации для одноразовых и импульсных ламп-вспышек.

Аппарат «Зенит-В» допускает использование всех сменных объективов с резьбовым соединением с фо-

кусными расстояниями от 37 до 1000 мм, применяемых к аппаратам типа «Зенит» и имеющих крепление на резьбе 42×1 и рабочее расстояние 45,5 мм в экспортном исполнении и M39×1 с рабочим расстоянием 45,2 мм в обычном исполнении.

Фотоаппарат выпускается в двух вариантах: с объективом «Гелнос-44» — 2/58 мм, или с объективом «Индустар-50» — 3,5/50 мм.

Фотоаппарат «Зенит-В» как зеркальный может быть использован совместно с микроскопом, установкой для репродукции и приспособлением для микро- и макро-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат кадра	24×36 мм	
Ширина перфорированной пленки	35 мм	
Число кадров	36	
Выдержки затвора	от 1/30 до 1/500 сек (автоматические), «В» (от руки) и длительная	
Размер поля изображения видоискателя	20×28 мм	
Увеличение окуляра	5×	
	«Гелнос-44»	«Индустар-50»
Габариты	138×93×100	138×93×72
Вес	920 г	800 г