



ФОТОАППАРАТ  
**ФЭД • 5с**



## Техническая характеристика

### ФОТОАППАРАТ ФЭД-5

Формат кадра	. . . . .	.24×36 мм
Негативный материал	. . . . .	.35 мм фотопленка
Объектив	. . . . .	апластимат И-61 1:2.8 F=53 мм
Затвор	. . . . .	двухстворчатый с выдержкой от 1 до 1/500 сек. и «В»
Видоискатель	. . . . .	оптический совмещен с дальномером имеет диоптрийную поправку ±2Д
Экспозиметр	. . . . .	фотоэлектрический с к и й однопредельный
Автоспуск	. . . . .	механический
Синхронизатор	. . . . .	X-контакт
Масса	. . . . .	около 1 кг

### Фотоаппарат ФЭД-5с

Отличается наличием в поле зрения видоискателя «светящихся» рамок для определения границ кадра.

Отсутствует диоптрийная поправка по зрению.

### Фотоаппарат ФЭД-5в

В аппарате отсутствует экспонометрическое устройство для определения экспозиции.

Обратная перемотка пленки осуществляется ручкой типа «Рулетка». Имеет дальномер без «светящихся» рамок с диоптрийной поправкой.

Фотоаппарат ФЭД-5 представляет собой малоформатную камеру для съемки на фотопленку шириной 35 мм.

Для более полного удовлетворения предъявляемых к аппарату требований со стороны фотолюбителей он имеет несколько вариантов исполнения.

Сохранив основные достоинства предыдущих аппаратов марки «ФЭД» — надежность и возможность получать высококачественные снимки, фотоаппарат ФЭД-5 отличается от них введенным рядом более совершенных узлов, сделавших его еще более удобным для эксплуатации.

Аппарат оснащен счетчиком отснятых кадров с автоматической установкой на начало отсчета при перезарядке камеры.

Бескабельная система подключения электронных ламп-вспышек упрощает и ускоряет процесс съемки.

Удобные в эксплуатации механизмы ввода затвора, выключения и перемотки пленки ускоряют съемку и облегчают работу с камерой.

Новый видоискатель-дальномер фотоаппарата ФЭД-5с, со светящейся кадрирующей рамкой в поле зрения, обеспечивает более точное определение границ кадра. Рамка имеет параллактические отметки для поправки при съемках с близкого расстояния.

Тит. з-да ин. Ф. Э. Дзержинского. Зэк. 1248. Тир. 1400.

