

C A M E R A
Киев-4
Киев-4а



Винторгиздат, 58100 06,
Заказ № 4663,
Одесская типографская фабрика.



Киев-4 • Киев-4а

ВО МАШПРИБОРИТОРГ • СССР • МОСКВА
V/O MASHPRIBORINTORG • USSR • MOSCOW

ФОТОАППАРАТ





- «Киев-4» — малоформатный аппарат высокого класса, предназначен для любительских и профессиональных съемок.
- В качестве основного объектива применен «Юпитер-8М» в качестве сменных — «Юпитер-3», «Юпитер-9», «Юпитер-11» и «Юпитер-12».
- Аппарат наводится на резкость по оптическому дальномеру или по шкале расстояний.
- Визирование производится по оптическому видоискателю, который совмещен с дальномером.
- Затвор имеет девять автоматических выдержек и выдержку В (от руки).
- Ввод затвора заблокирован с механизмом транспортировки пленки и счетчиком кадров.

- Камера снабжена указателем чувствительности пленки. Двойная шторная кассета позволяет заряжать аппарат на свету.
- Аппарат выпускается в двух моделях: с экспонометром — «Киев-4» и без экспонометра — «Киев-4А».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ширина пленки, мм	35
Формат кадра, мм	24×36
Фокусное расстояние объектива, см	5
Относительное отверстие	1:2
Наименьшее расстояние фокусировки, м	0,9
Разрешающая сила на мелкозернистой пленке, лин/мм:	
в центре поля	не менее 32
по краю поля	не менее 18
Шкала расстояний, м	0,9; 1; 1,15; 1,3; 1,5; 1,7; 2; 2,5; 3; 4; 6; 10; 20 и ∞
Автоматические выдержки затвора, сек	$\frac{1}{2}$; $\frac{1}{50}$; $\frac{1}{100}$; $\frac{1}{200}$; $\frac{1}{500}$; $\frac{1}{1000}$; $\frac{1}{2000}$; $\frac{1}{5000}$ и $\frac{1}{1250}$
База дальномера, мм	90
Увеличение видоискателя	0,7×
Емкость кассеты, м	1,6
Число кадров на пленке	36
Габаритные размеры, мм:	
«Киев-4»	150×90×74
«Киев-4А»	150×83×74
Вес, кг:	
«Киев-4»	1,065
«Киев-4А»	0,995



- The "Kiev-4" is a miniature high-grade camera. The camera is designed for amateur and professional picture-taking.
- The camera is fitted with the standard lens "Юпитер-8М" ("Jupiter") and interchangeable lenses "Юпитер-3", "Юпитер-9", "Юпитер-11", "Юпитер-12".
- Focusing is effected by means of the optical range finder or the distance scale.
- Sighting is done with the aid of the optical view finder which is combined with the range finder.
- The shutter has nine automatic exposure speeds and exposure В (by hand).

- The shutter is coupled with both the film advancing mechanism and the picture counter.
- The film rewinding knob has a film reminder. The double curtain magazine provides for loading the camera in daylight.
- The camera is produced in two versions: with the exposure meter ("Kiev-4") or without it ("Kiev-4A").

SPECIFICATIONS

Film width, mm	35
Picture size, mm	24×36
Focal length of lens, cm	5
Relative aperture	1:2
Minimum focusing distance, m	0,9
Resolving power for fine-grained film, lines/mm:	
in field centre	not less than 32
along field edge	not less than 18
Distance scale, m	0,9; 1; 1,15; 1,3; 1,5; 1,7; 2; 2,5; 3; 4; 6; 10; 20 and ∞
Shutter exposure speeds, sec	$\frac{1}{2}$; $\frac{1}{50}$; $\frac{1}{100}$; $\frac{1}{200}$; $\frac{1}{500}$; $\frac{1}{1000}$; $\frac{1}{2000}$; $\frac{1}{5000}$ and $\frac{1}{1250}$
Range finder base, mm	90
Magnification of viewfinder	0,7×
Magazine capacity, m	1,6
Number of film pictures	36
Overall dimensions, mm:	
"Kiev-4"	150×90×74
"Kiev-4A"	150×83×74
Weight, kg:	
"Kiev-4"	1,065
"Kiev-4A"	0,995