

ФОТОАППАРАТ . ФОТОАППАРАТ .

КРАСНОГОРСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



ЗЕНИТ - 22
ZENIT - 22

АППАРАТ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ «ЗЕНИТ-22»

«Зенит-22» — зеркальный малоформатный фотоаппарат для любительских съемок на черно-белую и цветную 35-мм фотопленки.

«Зенит-22» имеет следующие достоинства:

— полуавтоматическое экспонетрическое устройство со световой индикацией оптимального сочетания диафрагмы и выдержки в поле зрения видоискателя;

— светосильный с многослойным покрытием объектив, оснащенный механизмом «прыгающей» диафрагмы;

— комбинированное фокусирующее устройство, состоящее из клиньев Додена, микроаэра и матового кольца;

— электромеханический затвор с металлическими шторками, с электронной обработкой выдержек в большом диапазоне и механической выдержкой 1/125 с;

— самосбрасывающийся счетчик автоматической установки на «0» при открывании задней крышки фотоаппарата;

— байонетное крепление объектива и возможность использования сменных объективов с резьбовым креплением;

— видоискатель с равномерным распределением яркости по полю изображения, охватывающему 93% кадрового окна;

— блокировка спусковой кнопки от недозвода затвора;

— «стартовое положение» рычага взвода затвора (30—35°) для большей оперативности съемки;

— возможность кабельного и бескабельного соединения камеры с лампой-вспышкой;

— репетитор диафрагмы для визуального определения глубины резкости;

— возможность контроля годности источника электропитания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат кадра, мм	24×36
Число кадров	36
Диапазон выдержек, с	от 1 до 1/1000, ручная «В» и механическая 1/125 «МС Зенитар-К-4»
Штатный объектив	
фокусное расстояние, мм	50
максимальное относительное отверстие	1:1,7
шкала диафрагм	от 1,7 до 16
шкала расстояний, м	от 0,4 до ∞
Крепление объектива	байонетное («оправа К»)
Электропитание фотоаппарата	источники типа РХ-28
Чувствительность применяемых пленок, ед. ГОСТ	члн РЦ-53 от 25 до 1400
Габаритные размеры, мм	138×93×98
Масса, кг	0,8

Авторские свидетельства: 527683, 934823